


wartel met trekontlasting M25 - zilvergrijs IP68 (V-TEC VM25 SGR)

(2022849)



4012195532811



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173132
Fabrikantnummer	2022849
EAN code	4012195532811
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC VM
Artikelnummer oud	2022849
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-m25-zilvergrijs-ip68-20228>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trekontlasting en dichtheid te zorgen: OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekontlasting volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eenschroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van particuliere woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdeelkast.
Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Sleutelwijdte (mm)	29
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	32
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/17
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7001
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN