


wartel met trekontlasting M50 - lichtgrijs IP68 (V-TEC VM50 LGR)

(2022874)



4012195533894



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173142
Fabrikantnummer	2022874
EAN code	4012195533894
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC VM
Artikelnummer oud	2022874
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	12
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	23/35
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	54
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	60
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-m50-lichtgrijs-ip68-v-tec-v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA