

wartel PG16 lange tap me trekontlasting IP68 - lichtgrijs (V-TEC L PG16 LGR)

(2024322)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173161
Fabrikantnummer	2024322
EAN code	4012195839774
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2024322
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	15
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7/14
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	27
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	30
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg16-lange-tap-me-trekontlasting-ip68-lichtg>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA