


wartel PG21 met trekontlasting - lichtgrijs (V-TEC PG21 LGR)

(2024764)



4012195447078



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173166
Fabrikantnummer	2024764
EAN code	4012195447078
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2024764
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	11
Sleutelwijdte (mm)	33
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	37.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/18
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-pg21-met-trekontlasting-lichtgrijs-v-tec-pg21>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Generereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA