


wartel M20 met korte tap en trekontlasting - lichtgrijs (V-TEC M KA M20NL)

(2024880)



4012195515050



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173168
Fabrikantnummer	2024880
EAN code	4012195515050
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2024880
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	7
Sleutelwijdte (mm)	27
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	27
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	7/14
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m20-met-korte-tap-en-trekontlasting-lichtgrijs>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met korte metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, geschikt voor kabelaanluitdozen met metrische aansluitschroefdraad. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Afdichtingsring van polychloropreen-/acrylonitril-butadien-rubber. Gegoten afdichtingslip op tussensteun, hierdoor geen schroefdraadafdichtingsring nodig, VDE-getest volgens NEN-EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar 1 uur. Temperatuurbereik -20° C tot +65° C.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA