


# kroonsteen 12-voudig 4mm - wit (72 CE WS/EKL 0 S)

(2056070)



4012195702610



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173287
Fabrikantnummer	2056070
EAN code	4012195702610
Merk	OBO
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2056070
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/4

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kroonsteen-12-voudig-4mm-wit-2056070>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

- Getest volgens NEN-EN-IEC 60998.
- Stalen klemmen, stalen schroeven, gegalvaniseerd, 12-polige strips die kunnen worden gescheiden in afzonderlijke klemmen.
- Opengedraaide, onverliesbare schroeven.
- Max. Toelaatbare omgevingstemperatuur volgens NEN-EN-IEC 60998: -5 tot +80 ° C.
- Nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>
- Nominale spanning 450 V
- Nominale stroom 32 A
- Max. klembaar per zijde: 4 mm<sup>2</sup> eenaderig of 2,5 mm<sup>2</sup> soepel/flexibel.

# Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm)	8.1
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	1/4
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	-/-
Lengte (mm)	95
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/4
Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)	32
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal polen	12
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/80
Breedte/Rastermaat (mm)	16.6
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte (mm)	13
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN