


**test**

(2043165)



4012195179054



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 401173735                    |
| Fabrikantnummer            | 2043165                      |
| EAN code                   | 4012195179054                |
| Merk                       | OBO                          |
| Productgroep               | Wartelmoer kabel-/buisinvoer |
| Serie/Programma            | 116                          |
| Type schroefdraad          | Pg                           |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 16                           |
| Spoed schroefdraad (mm)    | -                            |
| Materiaal                  | Kunststof                    |
| Halogeenvrij               | Ja                           |
| Kleur                      | Grijs                        |

# Technische details

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Materiaalkwaliteit     | Polystyreen (PS) |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld      |
| Glasvezelversterkt     | Nee              |
| Slagvast               | Ja               |
| Sleutelwijdte (mm)     | 30               |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-test>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De OBO Bettermann tegenmoer Pg 16 (art.nr. 2043165 / type 116 PG16) is een borgmoer conform DIN 46320 met PG-schroefdraad volgens DIN 40430. Deze tegenmoer is ontworpen voor het borgen van wartels en kabelwartelcomponenten met Pg 16 schroefdraad in installaties binnen gebouw- en industriële toepassingen.

Uitvoering conform DIN-normen

Borgmoer conform DIN 46320 voor betrouwbare mechanische fixatie van wartels.

Voorzien van PG-schroefdraad conform DIN 40430 voor compatibiliteit met Pg 16 wartels.

Geschikt voor toepassingen waar een vaste en zekere bevestiging van schroefdraadverbindingen vereist is.

### Technische kenmerken

- Schroefdraad: Pg 16 voor aansluiting op overeenkomstige wartels en doorvoeren.
- Sleutelwijdte: 30 mm voor montage met gangbaar gereedschap.
- Leveringseenheid: 100 stuks per verpakking.

### Materiaal- en conformiteitskenmerken

- Halogeenvrij en vrij van chloor, fluor en broom.
- EG-conformiteitsverklaring volgens toepasselijke EG-richtlijnen.
- Verpakking zonder kunststof en volledig vervaardigd uit gerecycled karton.
- CO<sub>2</sub>-footprint (PCF) beschikbaar in het kader van productgerelateerde milieu-informatie.
- Verwerkingsopmerking
- Wartels van polystyreen dienen in verband met het risico op spanningsscheuren slechts matig te worden vastgedraaid.

**Gegenereerd op datum: 29-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA