


# neopreen kabel H07RNF

## 3x6 per rol 100 meter

(37031)



4060892164200



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173811
Fabrikantnummer	37031
EAN code	4060892164200
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	17142
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	16.1
Mantelkleur	Zwart
Lengte Kabel	100 meter
Kleur Kabel	Zwart
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/neopreen-kabel-h07mf-3x6-per-rol-100-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een neopreen kabel is een kabel die is gemaakt van neopreen, een syntetisch rubber. Neopreen kabels zijn zeer flexibel en worden toegepast in de entertainmentindustrie, de bouw en de industrie. Neopreen is bestand tegen hoge temperaturen. Dit maakt de kabels zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.

Neopreenkabel wordt tevens gebruikt om verlengsnoeren of haspels te maken en daarnaast voor het aansluiten van (elektrische) apparatuur.

## Kenmerken:

- Geharmoniseerde kabel
- Temperatuurbereik van -30 to +60 graden
- 350V tot 750V
- Blank koper, klasse 5
- Oliebestendig
- Weerbestendig
- Vochtbestendig (tot op zekere hoogte)

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Rubber
Adercodering	Kleur en ringen
Draagorgaan	Geen
Specificatie mantelmateriaal	Rubber Chloropreen
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	121
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/60
Geleidervorm	Rond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN