

hollewanddoos duo 2- voudig Ø16/19mm grijs (DUO-UHW50)

(2700177768pad)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173830
Fabrikantnummer	2700177768pad
EAN code	
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700177768pad
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19 mm
Kleur	Grijs

Technische details

Model	Dubbel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Uitgerust met	Geen
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Luchtdicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-hollewanddoos-duo-2-voudig-o16-19mm-grijs-du>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Attema hollewanddoos DUO-UHW50 is een dubbele inbouwdoos speciaal ontworpen voor montage in holle wanden. Met een inwendige diepte van 50 mm en geschikt voor buisdiameter 16/19 mm biedt deze doos voldoende ruimte voor twee inbouwsokkels. De **dubbele uitvoering** maakt het mogelijk om meerdere stopcontacten of schakelaars naast elkaar te installeren zonder extra uitbreekwerk. Bij levering zijn twee Firetect seal pads inbegrepen die brandwerende bescherming bieden.

De ronde kunststof behuizing heeft een grijze kleur en beschermingsgraad IP20 voor gebruik binnenshuis. Dankzij de uitbreekopeningen kun je kabels met een doorsnede tot 6 mm² probleemloos aansluiten. De inbouwdoos is koppelbaar met andere dozen en wordt geleverd inclusief bevestigingsschroeven. De meegeleverde Firetect seal pads zorgen ervoor dat je geen speciale brandwerende inbouwdozen hoeft aan te schaffen.

Voordelen

- **Dubbele uitvoering:** Plaats twee inbouwsokkels naast elkaar in één keer.
- **Brandwerende bescherming:** Inclusief twee Firetect seal pads die voldoen aan Europese veiligheidsnormen.
- **Ruime diepte van 50 mm:** Biedt voldoende ruimte voor aansluitingen en bedrading.
- **Uitbreekopeningen:** Flexibele kabelinvoer voor verschillende buisdiameters.
- **Koppelbaar systeem:** Combineer met andere inbouwdozen voor grotere installaties.

Nadelen

- **Alleen voor holle wanden:** Niet geschikt voor massieve muren of beton.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA