



flexibele buis VD draad 3x2.5mm en 2x1.5mm - 20mm rol 100 meter (SF3G25/2x15Z)

(SF3G25/2x15Z)



5414921011031



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173923
Fabrikantnummer	SF3G25/2x15Z
EAN code	5414921011031
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	17425
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/2.5
Filter_Aantal Aders	3 + 2
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ² \$ 2.5 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vd-draad-3x2-5mm-en-2x1-5mm-2/sf3g25-2x15z>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 20 mm en is voorzien van een zwarte en zwart/witte 1,5 mm² en een br mm² VD draad. VD staat voor "Vinyldraad" en verwijst naar de eigenschappen van de draad. VD draden hebben een kern van r een vinylaag. VD draad is een elektriciteitsdraad die vaak wordt gebruikt voor het aanleggen van elektrische bekabeling in gebou uit hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

Bevat:

- Nuldraad
- Fasedraad
- Aardedraad
- Schakeldraad
- Zwart-witte draad

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal aders installatiedraad	5
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN