


# Stysteem 3000 universele LED drukdimmer standaard (540000)

(540000)



4010337047995



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173945
Fabrikantnummer	540000
EAN code	4010337047995
Merk	Gira
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Non-Design
Artikelnummer oud	540000
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$LED dimmer\$Gira SKabelgoot 100
Filter_typen_product	Dimmers

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-systeem-3000-universele-led-drukdimmer-standaard->

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Gira 540100 universele led drukdimmer is onderdeel van de Systeem 3000 lijn. Let op: zodra je meerdere dimmers in verbinding met de **Gira Komfort 540100** nodig. Met deze standaard Gira 540000 kun je geen neven-posten aansluiten.

In onze kennisbank lees je meer over verschillende typen dimmers en vind je een stapsgewijze uitleg over het [aansluiten v](#)

### Kenmerken van de Gira 540000 drukdimmer

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare ledlampen, HV-led- of spaarlampen
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding)
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van LED
- Lampbeschermend inschakelen
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte Minimale lichtsterkte instelbaar
- Elektronische kortsluitbeveiliging
- Elektronische oververhittingsbeveiliging
- Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider
- Tastdimmer

### Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker

## Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging

Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Overig
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. vermogen (VA)	210/210
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.94
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.94
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/210
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/210
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/60
Max. schakelvermogen LED (W)	120
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN