


magneetschakelaar 230V 25A 4 maak en 0 verbreek (85010006)

(85010002)



8720143950056



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173975
Fabrikantnummer	85010002
EAN code	8720143950056
Merk	EMAT
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaar
Nom. bedrijfsstroom (A)	25
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Breedte (mm)	36
Diepte (mm)	68
Hoogte (mm)	85
Gewicht (g)	213

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emat-magneetschakelaar-230v-25a-4-maak-en-0-verbreek>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	230/230
Gebruikscategorie	-
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	-
Max. belasting TL-buis (VA)	-
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	-
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	-
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Montagewijze (mm)	35
Mechanische levensduur aantal schakelingen	1000000
Afstrip lengte (mm)	9
Spoelspanning (V)	230
Nominale bedrijfsspanning (U _e) (V)	400
Isolatiespanning (U _i) (V)	500
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	2.5
AC-7a (AC-1) (A)	25
AC-7b (AC-3) (A)	9
Inschakelvermogen (A)	31
Houdvermogen (A)	4.1
Maximale aantal schakelingen (Dag)	100

Elektrische levensduur aantal schakelingen	100000
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Maximaal vermogen (W)	1.6
Frequentie (Hz)	50/60
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-5/60
Hoofdstroom aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls)	1/4
Stuurstroom aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls)	1,5-2,5 / 2x1,5mm ²
Hoofdstroom aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1.5/6
Stuurstroom aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1,5-2,5/2x2,5 mm ²
Aandraaimoment (Nm)	0,8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN