


LED plafonniere met sensor 9.5W 1010lm koel wit 40

(056032)



4007841056032



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401174129
Fabrikantnummer	056032
EAN code	4007841056032
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	RS PRO-serie
Artikelnummer oud	2850308311
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	110
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	9.5
Kleurtemperatuur (K)	0/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Lichtkleur	Wit

Geschikt voor lampvermogen (W)	9.5/9.5
Aantal polen	2
Dimbaar	Ja

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	230/230
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-10/40
Max. systeemvermogen (W)	9.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1010
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	230/230
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	106.316
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Geschikt vo
Geleiderdoorsnede (mm²)	6
Aansluitwijze	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wi
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-binnenlamp-met-sensor-9-5w-4000k-rs-pro-led-p1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Steinel RS PRO LED P1 V3 sensor binnenlamp 4

Gegenereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA