


# KFA led 84 5500 lumen - grijs

(3140005516)



8715182147451



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer          | 401174148                          |
| Fabrikantnummer        | 3140005516                         |
| EAN code               | 8715182147451                      |
| Merk                   | Norton                             |
| Productgroep           | Straat- en pleinverlichtingsarmatu |
| Serie/Programma        | KFA LED                            |
| Artikelnummer oud      | 2850267786                         |
| Materiaal behuizing    | Aluminium                          |
| Kleur behuizing        | Grijs                              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66                               |
| Lichtkleur             | Wit                                |

# Technische details

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Montagewijze                      | Opzet/opsc   |
| Lamptype                          | LED niet uit |
| Met lichtbron                     | Ja           |
| Kabellengte (m)                   | 1            |
| Lengte (mm)                       | 454          |
| Materiaal afdekking               | Glas transp. |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1            |
| Spanningstype                     | AC           |

|   |             |
|---|-------------|
| Nom. spanning (V)                                 | 220/240     |
| Voorschakelapparaat                               | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                    | Ja          |
| Instelbare optiek                                 | Nee         |
| Geschikt voor topmaat (mm)                        | 42/60       |
| Slagvastheid                                      | IK10        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140              | I           |
| Afstandsbediening                                 | Geen        |
| Met radiosturing                                  | Nee         |
| Met programmagestuurde lichtregeling              | Nee         |
| Met aansluitkabel                                 | Ja          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 6400        |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 4000/4000   |
| Kleurweergave-index                               | 70-79       |
| Oppervlaktebescherming                            | Poedercoat  |
| Dimbaar 0-10 V                                    | Nee         |
| Dimbaar 1-10 V                                    | Nee         |
| Dimbaar DALI                                      | Nee         |
| Dimbaar DMX                                       | Nee         |
| Dimbaar DSI                                       | Nee         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)          | Nee         |
| Dimbaar GPRS                                      | Nee         |
| Dimbaar LineSwitch                                | Nee         |
| Dimming fabrikantspecifiek                        | Nee         |

|   |            |
|---|------------|
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee        |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee        |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee        |
| Dimming programmeerbaar   | Nee        |
| Dimbaar RF  | Nee        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee        |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee        |
| Dimbaar Zigbee  | Nee        |
| Dimbaar met push-button   | Nee        |
| Niet dimbaar  | Ja         |
| Lichtverdeler   | Focuslens  |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                              | A++, A+, A |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)   | 100000     |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee        |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)                           | -40/55     |
| Geschikt voor lampvermogen (W)  | 50/50      |
| Max. systeemvermogen (W)  | 50         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)  | 128        |
| Vermogensfactor   | 0.95       |
| Breedte (mm)  | 234        |
| Hoogte/diepte (mm)  | 95         |
| Soort bedrading   | Eindig     |
| Aantal polen  | 3          |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )  | 1.5        |

|   |           |
|---|-----------|
| Aansluitwijze   | Overig    |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM4     |
| Compatible met Apple HomeKit  | Nee       |
| Compatible met Google Assistant   | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa   | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning   | Nee       |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D         |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                 | 10        |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                 | 15        |
| Bediening via Bluetooth   | Nee       |
| Dimbaar   | Nee       |
| Dimbaar Dali-2  | Nee       |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 5500/6400 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                           | 1.5/2.5   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/norton-kfa-led-84-5500-lumen-grijs>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA