


stroomtang FLUKE-902 FC tot 600V AC/DC True- RMS HVAC (4695814)

(4695814)



0095969798341



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178878
Fabrikantnummer	4695814
EAN code	0095969798341
Merk	FLUKE
Productgroep	Meettang
Serie/Programma	Meettang
Artikelnummer oud	30489465

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Stroommeetbereik/DC (A)	-/-
Stroommeetbereik/AC (A)	0.1/600
Type stroom	AC
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Spanningsmeting/DC	Ja
Weerstandmeetbereik	Ja
Vermogensmeting	Nee
Lekstroommeting	Nee

Meting eerste harmonische component	Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Tangbekopening (mm)	30
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Interface	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Doorgangstest	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Frequentiemeting	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	300
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Meetwaardegeheugen	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-stroomtang-fluke-902-fc-tot-600v-ac-dc-true-rms-hv>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Belangrijkste kenmerken

- 200 μ A DC-stroommetingen voor het doormeten van vlamsensoren
Uitgebreid weerstandsbereik voor het doormeten van thermistors tot 60 k Ω
Registreer de rookgastemperatuur
Meet start- en bedrijfscondensatoren van motoren door
Meet de prestaties van frequentiegestuurde aandrijvingen
Fluke Connect

Fluke Connect verbindt uw meter via Bluetooth met uw telefoon, zodat u sneller en veiliger meer kunt doen
Lees meetwaarden op veilige afstand af op uw telefoon, terwijl u minder persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en uw meter alle risico's draagt

Zoek beter naar storingen door onmiddellijk live op het scherm van uw telefoon trends te registreren en trends te bewaken
Stel rapporten op en verzend deze, meteen vanaf locatie. Is het rapport niet voldoende? Fluke Connect heeft een ShareLive-videogespreksfunctie, die live videobeelden en metingen streamt in hetzelfde scherm

Stop niet met het noteren van resultaten, sla ze met één druk op een toets direct vanaf uw meter op op uw telefoon
Meetfuncties

- 600 A AC-stroommeting
- 600 V AC- en DC-spanningsmeting
- Temperatuurmeting van -10 °C tot 400 °C (14 °F tot 752 °F)
- 1000 μ F capaciteitsmeting
- DC-stroommeting tot 200 μ A
- True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 60 k Ω
- Minimum- en maximumwaarden voor automatische registratie van schommelingen

Overige kenmerken

- Veiligheidsspecificatie CAT III 600V, CAT IV 300V
- Door de TPAK magnetische ophangriem (optioneel) kunt u de meter gemakkelijk ophangen terwijl u de probes gebruikt
- Door de ergonomische vormgeving ligt de stroomtang goed in de hand en kunt u hem gebruiken wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt
- Groot en goed afleesbaar display met achtergrondverlichting
- Drie jaar garantie
- Draagtas

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA