


stroomtang FLUKE-374 FC tot 1000V AC/DC en 2500A AC True-RMS (4696001)

(4696001)



0095969798532



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178881
Fabrikantnummer	4696001
EAN code	0095969798532
Merk	FLUKE
Productgroep	Meettang
Serie/Programma	Meettang
Artikelnummer oud	30483257

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Stroommeetbereik/DC (A)	0.1/600
Stroommeetbereik/AC (A)	0.1/600
Type stroom	AC/DC
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Spanningsmeting/DC	Ja
Weerstandmeetbereik	Ja
Vermogensmeting	Nee
Lekstroommeting	Nee

Meting eerste harmonische component	Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Tangbekopening (mm)	34
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Interface	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Doorgangstest	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Frequentiemeting	Ja
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Meetwaardegeheugen	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fluke-stroomtang-fluke-374-fc-tot-1000v-ac-dc-en-2500a-i>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Belangrijkste kenmerken

- Verbind uw meter met uw smartphone, met Fluke Connect Measurements
- Lees meetwaarden op veilige afstand af op uw telefoon, terwijl u minder persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en uw meter alle risico's draagt
- Sla resultaten rechtstreeks op op uw telefoon en in de cloud
- Maak en deel rapporten vanaf locatie via e-mail, of voer in real-time gesprekken met de ShareLive™-videogespreksfunctie
- Geschikt voor de flexibele stroomtang iFlex; gebruik deze om het meetbereik tot 2500 A AC te vergroten; de flexibele stroomtang biedt toegang tot dikke geleiders in krappe ruimtes
- Geschikt voor de magnetische TPAK-ophangriem
- Door Fluke zelf ontwikkelde technologie voor het meten van inschakelstromen waarmee ruis uit de stroomkring kan worden gefilterd en de inschakelstroom van motoren exact kan worden geregistreerd zoals deze door de stroomkringbeveiliging wordt vastgesteld.
- Veiligheidsklasse CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Drie jaar garantie
- Draagtas

Meetfuncties

- 600 A AC- en DC-stroommeting
- 2500 A AC-stroommeting met (optionele) flexibele stroomtang iFlex
- 1000 V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Weerstandsmeting tot 6000 Ω met doorbeltest
- Min/Max/Average-registratie en inschakelstroommeting voor het automatisch registreren van variaties
- 1000 μ F-capaciteitsmeting

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA