


**LED Camini inbouwspot
dimbaar vierkant wit
kantelbaar 8W 640lm
warm wit 2700K Ø82mm
- zaagmaat Ø63mm IP44
(IL-DCMS8K27W)**

(IL-DCMS8K27W)



8719214376260



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178986
Fabrikantnummer	IL-DCMS8K27W
EAN code	8719214376260
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camini
Artikelnummer oud	IL-DCMS8K27W
Lengte (mm)	81
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	8/8
Max. systeemvermogen (W)	8
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	81
Hoogte/diepte (mm)	35
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	640/640

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	80
Inbouwdiameter (mm)	64/64
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0/750

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	180/180
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisc

Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	80
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Lichtsterkte (cd)	1691
Vermogensfactor	0.9
Inbouwbreedte (mm)	64
Inbouwhoogte/diepte (mm)	35
Inbowlengte (mm)	64
Inbouwdiameter (mm)	64

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/2.25
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Flikkerende waarde Pst LM	0.75
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.25
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Kleur reflector	Zilver
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja

Totale harmonische vervorming (THD) (%)	14
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0/93.75
Lichtsterkte (cd)	1691/1691

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-camini-inbouwspot-dimbaar-vierkant-wit-kal-wit-2700k-o82mm-zaagmaat-o63mm-ip44-il-dcms8k27w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Interlight Camini LED inbouwspot is een stijl

Gegenereerd op datum: 19-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA