


**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 2-draads 40-400W -
Infracontrol zuiverwit
(805829556)**

(805829556)



4008224644419



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179475
Fabrikantnummer	805829556
EAN code	4008224644419
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	805829556

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-2-draads-40-400w-805829556>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder inbouw passief infrarood
- 55x55mm
- Detectiebereik 180 graden / 10 meter
- Reactietijd instelbaar van 4-240 seconden
- Schemerdrempel traploos instelbaar
- 2-draads (geen nul vereist)
- Met schakelaar (permanent aan / automatisch sensor schakelen / permanent uit)
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen en halogeenlampen) 40-400W
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood

Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.1
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	10
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	20
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	4
Max. nalooptijd (min)	4
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1000
Max. schakelvermogen (W)	400
C-Belasting	Nee
Inbouwdiepte (mm)	31.8
Temperatuur (°C)	0/40
Max. inschakelstroom (A)	1.6
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	0

Frequentie (Hz)	0/0
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0.17
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	50
Diepte (mm)	61.4
Diameter (mm)	50
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwlengthe (mm)	32
Inbouwdiameter (mm)	50
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN