


aanwezigheidsmelder 360° 3-draads 2000W geschikt voor LED - Infracontrol zuiverwit (822101028)

(822101028)



4008224612449



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179485
Fabrikantnummer	822101028
EAN code	4008224612449
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	Präsenzmelder
Artikelnummer oud	822101028
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee

Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee

Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	12
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	20/300
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	33
Temperatuur (°C)	0/40
Max. inschakelstroom (A)	8
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	0
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m²)	0
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee

Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK01
Breedte (mm)	-
Hoogte (mm)	83
Diepte (mm)	-
Diameter (mm)	96
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	56
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	66
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	360
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-aanwezigheidsmelder-360-3-draads-2000w-geschik-zuiverwit-822101028>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder passief infrarood
- Plafondmontage
- Detectiebereik 360 graden/ 16 meter
- Reactietijd traploos instelbaar 5 seconden tot 15 minuten
- Schemerdrempel traploos instelbaar 10-500 lux
- 3-draads
- Ohmse en inductieve belasting (gloeilampen 2000W, fluorescentielampen 2000W)
- Geschikt voor LED-belasting
- Op afstand bestuurbaar met behulp van IR afstandsbediening (optioneel)
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Generereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA