

aanwezigheidsmelder PR-AP 360° 3-draads 2000W geschikt voor LED- Infracontrol zuiverwit (822101035)

(822101035)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179486
Fabrikantnummer	822101035
EAN code	4008224612456
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	822101035
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-aanwezigheidsmelder-pr-ap-360-3-draads-2000w-g-infracontrol-zuiverwit-822101035>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder passief infrarood
- Plafondmontage
- Detectiebereik 360 graden/ 16 meter
- Reactietijd traploos instelbaar 5 seconden tot 15 minuten
- Schemerdrempel traploos instelbaar 10-500 lux
- 3-draads
- Ohmse en inductieve belasting (gloeilampen 2000W, fluorescentielampen 2000W)
- Geschikt voor LED-belasting
- Op afstand bestuurbaar met behulp van IR afstandsbediening (optioneel)
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee

Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	120
Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Inschakelvertraging (s)	10
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	-/-
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-/-
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	41
Aantal schakelzones	-
Max. inschakelstroom (A)	8

Ingang voor nevenunit	Ja
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	12.5
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	
Min. aanloopstroom (A)	8
Diepte (mm)	75.5
Diameter (mm)	111.5
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	65
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	42

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN