

**infrarood
bewegingsschakelaar
240° 3-draadsbelasting
2300W - Infracontrol
zuiverwit (824602019)**

(824602019)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179496
Fabrikantnummer	824602019
EAN code	4008224629751
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	824602019
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-240-3-draadsbelast-zuiverwit-824602019>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw infrarood
- Inclusief hoekbeugel voor montage
- Detectiebereik 240 graden/ 16 meter
- Gevoeligheid van de detectielens is draaibaar te verstellen
- Reactietijd instelbaar tussen 5 seconden en 30 minuten
- Schermdrempel instelbaar
- 3-draads
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 2300W en halogeenlampen) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde transf
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
Max. reikwijdte frontaal (m)	7
Diameter reikwijdte op vloer (m)	32
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)

Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/240
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	-90/90
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-40/90
Aanspreekhelderheid (lx)	5/500
Max. schakelvermogen (W)	2300
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Max. inschakelstroom (A)	16
Ingang voor nevenunit	Nee

Stuurstroom (mA)	0
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Max. presentiebereik (m ²)	0
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	400

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN