


**infrarood
aanwezigheidsmelder
360° 12m detectiebereik
inbouw 2000W geschikt
voor LED - Infracontrol
zuiverwit (827800009)**

(827800009)



4008224642910



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179500
Fabrikantnummer	827800009
EAN code	4008224642910
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	Präsenzmelder
Artikelnummer oud	827800009
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee

Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	2.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee

Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	300
Inschakelvertraging (s)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	10/2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	41
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	-
Max. inschakelstroom (A)	117
Ingang voor nevenunit	Ja
Stuurstroom (mA)	0
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m²)	12.5
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Min. aanloopstroom (A)	8
Diepte (mm)	75.5
Diameter (mm)	111.5
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	65
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	47
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-aanwezigheidsmelder-360-12m-detectiek-geschikt-voor-led-infracontrol-zuiverwit-827800009>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder inbouw passief infrarood en akoestische detectie
- Plafondmontage
- Detectiebereik 360 graden/ 12 meter
- Akoestische detectie 61-74 dB
- Inschakelduur 30 seconden tot 30 minuten
- Schemerdrempel traploos instelbaar 10-2000 lux
- Ohmse en inductieve belasting (Gloeilampen 2000W, halogeenlampen 1000VA, fluorescentielampen 900VA, spaarlampen 600VA)
- LED 400 W/VA
- Op afstand bestuurbaar met behulp van IR afstandsbediening (optioneel)
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Generereerd op datum: 10-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA