

**infrarood
aanwezigheidsmelder
360° 12m detectiebereik
opbouw slave -
Infracontrol zuiverwit
(827805004)**

(827805004)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179505
Fabrikantnummer	827805004
EAN code	4008224642965
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Präsenzmelder
Artikelnummer oud	827805004

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-aanwezigheidsmelder-360-12m-detectiek-infracontrol-zuiverwit-827805004>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder opbouw passief infrarood
- Slave device
- Opbouw
- Detectiebereik 360 graden/ 12 meter
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee

HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	2.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt

Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	0
Max. nalooptijd (min)	0
Uitschakelvertraging (s)	-
Inschakelvertraging (s)	-
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	-/-
Max. schakelvermogen (W)	0
C-Belasting	Nee
Inbouwdiepte (mm)	0
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	-
Max. inschakelstroom (A)	10
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee

Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	12.5
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Min. aanloopstroom (A)	0
Diepte (mm)	82
Diameter (mm)	111.5
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	0
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN