


**infrarood  
aanwezigheidsmelder  
360° 30m detectiebereik  
opbouw master 2000W  
geschikt voor LED -  
infracontrol zuiverwit  
(827807006)**

(827807006)



4008224643030



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401179507
Fabrikantnummer	827807006
EAN code	4008224643030
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Präsenzmelder
Artikelnummer oud	827807006
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	2000
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

## Technische details

Model	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee

Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
Max. reikwijdte frontaal (m)	3.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010

Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	300
Inschakelvertraging (s)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	10/2000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	0
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	-
Max. inschakelstroom (A)	117
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )	3.1
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee

Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Min. aanloopstroom (A)	8
Diepte (mm)	100
Diameter (mm)	111.5
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	0
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-aanwezigheidsmelder-360-30m-detectiek-2000w-geschikt-voor-led-infracontrol-zuiverwit-827807006>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder inbouw passief infrarood
- Master device
- Plafondmontage
- Detectiebereik 360 graden/ 30 meter
- Inschakelduur 30 seconden tot 30 minuten
- Schemerdrempel traploos instelbaar 10-2000 lux
- Ohmse en inductieve belasting (Gloeilampen 2000W, halogeenlampen 1000VA, fluorescentielampen 900VA, spaarlampen 600VA)
- LED 400 W/VA
- Op afstand bestuurbaar met behulp van IR afstandsbediening (optioneel)
- Kleur zuiver wit RAL 9010

**Generereerd op datum: 10-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA