

**infrarood
aanwezigheidsmelder
360° 30m detectiebereik
opbouw slave -
Infracontrol zuiverwit
(827809008)**

(827809008)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179509
Fabrikantnummer	827809008
EAN code	4008224643054
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Präsenzmelder
Artikelnummer oud	827809008
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-aanwezigheidsmelder-360-30m-detectiek-infracontrol-zuiverwit-827809008>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Aanwezigheidsmelder inbouw passief infrarood
- Slave device
- Plafondmontage
- Detectiebereik 360 graden/ 30 meter
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
------------	-----------------

Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
Max. reikwijdte frontaal (m)	3.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof

Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	0
Max. nalooptijd (min)	0
Uitschakelvertraging (s)	-
Inschakelvertraging (s)	-
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	-/-
Max. schakelvermogen (W)	0
C-Belasting	Nee
Inbouwdiepte (mm)	0
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	-
Max. inschakelstroom (A)	10

Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	3.1
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Min. aanloopstroom (A)	0
Diepte (mm)	100
Diameter (mm)	111.5
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	0
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN