

**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 2-draads apparaat
5-300W geschikt voor
LED- Infracontrol
Zolarwit (840402051)**

(840402051)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179510
Fabrikantnummer	840402051
EAN code	4008224616454
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	840402051

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-2-draads-appa-voor-led-infracontrol-polarwit-840402051>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder inbouw infrarood
- 50x50mm
- Inclusief tussenframe voor HK05
- Detectiebereik 180 graden/ 9 meter
- Reactietijd 29 seconden, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min
- Schemerdrempel instelbaar 5, 20, 100 lux
- Met schakelaar (permanent aan / automatisch sensor schakelen / permanent uit)
- Geschikt voor gloeilamp 5-300W, fluorescentielamp 5-150VA, halogeenlamp 5-300W en LED lampen 5/100W/VA
- Kleur polarwit

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood

Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1.2
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast

Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	5/1000
Max. schakelvermogen (W)	300
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	31.5
Temperatuur (°C)	0/45
Aantal schakelzones	3
Max. inschakelstroom (A)	10
Ingang voor nevenunit	Nee

Stuurstroom (mA)	0
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	55
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	65
Diameter (mm)	50
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbowlengte (mm)	31.5
Inbouwdiameter (mm)	50
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	100

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN