


# c5 compacte warmtebeeldcamera - 160x120 - msx - wifi (89401-0202)

(89401-0202)



4743254004467



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401179791
Fabrikantnummer	89401-0202
EAN code	4743254004467
Merk	FLIR
Productgroep	Thermische camera
Serie/Programma	Thermische camera
Artikelnummer oud	89401-0202

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/flir-c5-compacte-warmtebeeldcamera-160x120-msx-wifi-8>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

FLIR C5 is een compacte warmtebeeldcamera waarmee je snel problemen opspoot. Denk daarbij aan defecten in elektrische in: constructiefouten.

Deze camera slaat beelden direct op in de FLIR Ignite™ cloud, zodat je altijd een back-up hebt. Je kunt eenvoudig beelden dele rapporten creëren. Zo kunnen problemen en de benodigde reparaties effectief gedocumenteerd worden.

De FLIR C5 is voorzien van MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging). Dit voegt lichte details toe aan thermische beelden, zodat je kunt scheiden.

Dankzij de beschermingsgraad IP54 is de FLIR C5 bestand tegen stof en spatwater uit alle richtingen.

### Flir C5 kenmerken:

- Beeldscherm van 160x120 (19,200 pixels)
- MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) voor gedefinieerde beelden
- Voorzien van een 5-megapixel camera
- Voorzien van LED zaklamp
- Met IP54 beschermingsgraad
- Slaat beelden op in de FLIR Ignite™ cloud

## Technische details

Sensor resolutie	160 x 120
Scherminresolutie	640 x 480
Met touchscreen	Ja
Warmtebeeld	Ja
Visueel beeld	Ja
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld)	Ja
Video-opname	Ja
Beelden per seconde (bps)	8.7
Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C)	0.07
Temperatuurmeetbereik (°C)	-20/400
Relatieve meetnauwkeurigheid (%)	3
Golflengtegebied (µm)	8/14
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°)	54
Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°)	42
Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad)	6.3
Autofocus	Ja
Automatische oriëntatie	Nee
Focus stacking	Nee
Image averaging	Nee
Verhoog beeldgrootte	Nee
Met geheugen functie	Ja
Intern geheugen	Ja
SD-kaartslot	Nee
MiniSD-card slot	Nee

MicroSD-kaartslot	Nee
CompactFlash I card slot	Nee
CompactFlash II card slot	Nee
USB aansluiting	Ja
Bluetooth interface	Ja
Wi-Fi-Compatible	Ja
Analoge video uitgang	Nee
HDMI-aansluiting	Nee
Ethernet	Nee
Gigabit Ethernet	Nee
Interface RS-232	Nee
Interface RS-485	Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting	Nee
Gekoelde detector	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-10/50
Met laser	Nee
Met ingebouwde lamp	Ja
Met statiefhouder	Ja
Geschikt voor uitwisselbare lenzen	Nee
Met digitaal alarm	Nee
Met vochtsensor	Nee
Met laser afstandsmeter	Nee
Batterij-/accuvoeding	Ja
Externe stroomvoorziening vereist	Nee

Ingangsspanning bij DC (V)	5/5
Max. gebruiksduur batterij (h)	4
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Gewicht (kg)	0.19
Displaydiagonaal (inch)	3.5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN