


# vandalismebestendig gevel armatuur wit

(40010300)



8720604744187



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401180097              |
| Fabrikantnummer        | 40010300               |
| EAN code               | 8720604744187          |
| Merk                   | Prolumia               |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        |                        |
| Artikelnummer oud      | 40010300               |
| Lengte (mm)            | 280                    |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)   | 3000/4000              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Technische details

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja     |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee    |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja     |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee    |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja     |
| Met lichtbron                 | Ja     |
| Lamphouder                    | Overig |

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Voorschakelapparaat                                         | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                          |
| Geschikt voor noodverlichting                               | Nee                         |
| Nom. spanning (V)                                           | 240/240                     |
| Materiaal behuizing                                         | Kunststof                   |
| Kleur behuizing                                             | Wit                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                         |
| Materiaal afdekking                                         | Kunststof transparant       |
| Rasteruitvoering                                            | Geen                        |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek                                               | Extreem breedstralend >80°  |
| Lichtuittrede                                               | Direct                      |
| Breedte (mm)                                                | 140                         |
| Hoogte/diepte (mm)                                          | 110                         |
| Met bewegingssensor                                         | Nee                         |
| Met lichtsensor                                             | Nee                         |
| Beschermingsklasse                                          | II                          |
| Slagvastheid                                                | IK10                        |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja                          |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 6                           |
| Met luchtsleuven                                            | Nee                         |
| Spanningstype                                               | AC                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                       |
| Niet dimbaar                                                | Ja                          |

| Lichtverdeler                                    | Overig           |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)            | 100000           |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)           | 120              |
| Vermogensfactor                                  | 0.8              |
| Soort bedrading                                  | Eindig           |
| Aantal polen                                     | 2                |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )             | 1.5              |
| Aansluitwijze                                    | Steekklem        |
| Bediening via Bluetooth                          | Nee              |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)               | SDCM3            |
| Compatible met Apple HomeKit                     | Nee              |
| Compatible met Google Assistant                  | Nee              |
| Compatible met Amazon Alexa                      | Nee              |
| Met IFTTT ondersteuning                          | Nee              |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolunia-vandalismebestendig-gevel-armatuur-wit>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De lichtkleur is standaard schakelbaar tussen 3000K en 4000K en de lichtstroom is standaard schakelbaar tussen 100% en 50%.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA