


montagedraad H07V2-K 16 mm² 90°C Eca blauw - per meter

(H7V2E019023)



8717714101023



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180105
Fabrikantnummer	H7V2E019023
EAN code	8717714101023
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	H7V2E019023
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	16
Aderkleur	Blauw
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Blauw
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	16 mm2

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Blauw
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	1.21
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee

Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Schermb	Nee
Litze	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Buitendiameter circa (mm)	8.1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/70
Nom. spanning U0 (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	29.2
Nom. spanning U (V)	750
Functiebehoud	Geen
Geleidervorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-montagedraad-h07v2-k-16-mm2-90-c-eca-blauw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K is een type montagedraad dat veel wordt gebruikt in de elektrotechniek. Deze draad is geschikt voor het aansluiten van elektrische apparatuur en kan worden gebruikt in bijvoorbeeld verdeelkasten, schakel- en verdeelinrichtingen, en verlichtingssystemen.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "07" verwijst naar het nominale voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "V2" staat voor de hittebestendigheid van de draad, wat betekent dat het bestand is tegen hogere temperaturen dan een standaard PVC-draad. De "K" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed kan worden gebruikt in situaties waarin flexibiliteit van de kabel vereist is.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA