

# wandcontactdoos met 2x USB lader (1x type A en 1x type C, max 3A 5V) A en AS range - alpinewit RAL9016 glans (A1520- 15CAWW)

(A1520-15CAWW)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401180165
Fabrikantnummer	A1520-15CAWW
EAN code	4011377184329
Merk	JUNG
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	AS/A range
Artikelnummer oud	A1520-15CAWW
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	JUNG AS 500 alpin wit\$JUNG A !
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-wandcontactdoos-met-2x-usb-lader-1x-type-a-en-1x-as-range-alpinewit-ral9016-glans-a1520-15caww>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Dit JUNG A1520-15CAWW stopcontact heeft naast een regulier contact, ook twee USB aansluitingen. Zo kun je apparaten zonde stopcontact heeft de kleur alpin wit en heeft een glanzende uitvoering

## Kenmerken JUNG stopcontact (A1520-15CAWW)

- Stopcontact met randaarde
- 1x type A USB ingang
- 1x type C USB ingang

Wil je meer informatie over stopcontacten? In onze kennisbank vind je de volgende artikelen:

- [Stopcontact aansluiten](#)
- [Stopcontact verplaatsen](#)
- [Welke stopcontacten zijn er](#)

## Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Ja
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee

Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Schakelmateriaalbreedte (mm)	55
Schakelmateriaalhoogte (mm)	55
Schakelmateriaaldiepte (mm)	48
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Met signaallamp	Nee

Aantal fases

1

Antibacteriële behandeling

Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN