


Acti9 IC60

Aardlekautomaat 4P 32A

30mA B-karakteristiek

6kA (A9D87432)

(A9D87432)



3606481157584



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401181297
Fabrikantnummer	A9D87432
EAN code	3606481157584
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60 RCBO
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-ic60-aardlekautomaat-4p-32a-30r-a9d87432>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het mogelijk om de aardlekstroom te meten en te schakelen. Het is geschikt voor gebruik in meterkasten.

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
-------------------------	---

Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	1
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	45
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN