


kroonsteen porselein 2- polig 1-2,5mm² wit (412202)

(412202)



8712251339267



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401181397
Fabrikantnummer	412202
EAN code	8712251339267
Merk	Adels
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	Porseleinklemmen
Artikelnummer oud	412202
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.5/6

Technische details

Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	0.5/6
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.5/6
Nom. (meet)stroom In (A)	24
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal polen	2
Aantal klemposities per pool	1
Montagewijze	Overig
Materiaal isolatielichaam	Keramiek
Bedrijfstemperatuur (°C)	-40/350
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Halogeenvrij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/adels-kroonsteen-porselein-2-polig-1-2-5mm-wit-412202>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De kroonsteen porselein 2-polig is een betrouwbare klemmenstrook voor het veilig verbinden van elektrische draden tot 2,5 mm². Deze kroonsteen van **porselein** biedt goede isolatie-eigenschappen en werkt met een nominale stroom van 16 A. Het witte ontwerp zorgt voor een nette afwerking in je meterkast of verdeelkast.

De twee-polige uitvoering laat je zowel fase- als nuldraden veilig aansluiten via schroefklemmen. Het porseleinen materiaal houdt hitte tegen en biedt langdurige betrouwbaarheid in elektrische installaties. Door de compacte afmetingen past deze kroonsteen in standaard verdeelkasten en monteert je hem via schroefbevestiging.

Voordelen

- **Porseleinen materiaal:** Goede isolatie-eigenschappen en hittebestendigheid voor veilig gebruik.
- **16 A nominale stroom:** Werkt voor de meeste huishoudelijke en lichte industriële toepassingen.
- **Draadcapaciteit 1-2,5 mm²:** Compatibel met standaard installatiedraden en flexibele draden.
- **Twee-polige uitvoering:** Je sluit zowel fase als nul veilig aan.
- **Schroefklemmen:** Stevige en betrouwbare verbinding zonder speciaal gereedschap.

Nadelen

- **Beperkte draaddikte:** Werkt niet met draden dikker dan 2,5 mm².
- **Handmatige bevestiging:** Je monteert hem met schroeven, geen kliksysteem beschikbaar.

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA