


lege groepenkast 2-rijen 24 modules 220x380mm (10882)

(10882)



3303430108825



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401182816
Fabrikantnummer	10882
EAN code	3303430108825
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Groepenkast, leeg
Serie/Programma	Advanced
Artikelnummer oud	2700324202
Aantal rijen	2
Breedte in module-eenheden	12
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Montagewijze	Opbouw
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel	Met uitsparing
Transparant deksel/deur	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte (mm)	330
Breedte (mm)	220
Diepte (mm)	100
Inwendige diepte (mm)	90

Met DIN-rail	Ja
Met montageplaat	Nee
Aanbouwmogelijkheid	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Kleur	Zwart
RAL-nummer	-
Met slot	Nee
Type sluiting	Overig
Inbouwhoogte (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Aard-verbindingsblok	Nee
Nulleider verbindingsblok	Nee
Signaaldoorlatende deur	Nee
Inbouwdiepte (mm)	-
UV-bestendig	Nee
Type deur	

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-lege-groepenkast-2-rijen-24-modules-2>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Schneider Electric lege groepenkast 10882 is een 2-rijen groepenkast voor 24 modules met afmetingen van 220x380 mm. Deze groepenkast wordt standaard geleverd met een **buisinvoerstuk** bovenop de kast, wat zorgt voor een nette kabelinvoer. De kast biedt ruimte voor verschillende elektrische componenten en is geschikt voor zowel woningen als bedrijfspanden.

De groepenkast heeft een **gesloten onderinvoer** met uitbreekpoorten voor M20/M25 wartels, waardoor je flexibel bent in de kabelaansluiting. Het buisinvoerstuk is uitwisselbaar en kan ook onderin de kast geplaatst worden. Daarnaast zit er standaard een aardrail in de kast voor een veilige aarding van je installatie.

Voordelen

- **Flexibele kabelinvoer:** Buisinvoerstuk bovenop en uitbreekpoorten onderin voor M20/M25 wartels.
- **Uitwisselbaar invoerstuk:** Het buisinvoerstuk kan zowel boven als onder geplaatst worden.
- **Standaard aardrail:** Veilige aarding van je elektrische installatie is direct mogelijk.
- **Ruime capaciteit:** Biedt plaats voor 24 modules verdeeld over 2 rijen.
- **IP20 bescherming:** Geschikt voor binnengebruik met adequate bescherming tegen aanraking.

Nadelen

- **Alleen voor binnengebruik:** IP20 beschermingsgraad maakt de kast niet geschikt voor buitentoepassingen.

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA