

# stuurstroomkabel afgeschermd YSLCY-OZ 2X0.75mm<sup>2</sup> Dca- s2,d0,a3 per meter

(CYJZD211023)



8717714112937



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401234720
Fabrikantnummer	CYJZD211023
EAN code	8717714112937
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLCY Dca
Artikelnummer oud	CYJZD211023
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75
Aantal aders	2
Buitendiameter circa (mm)	5.9
Mantelkleur	Grijs
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Kleur	Grijs

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-stuurstroomkabel-afgeschermd-yslcy-oz-2x0-75r-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	26
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	Nee
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee

Kabelbreedte circa (mm)	5.9
Kabelhoogte circa (mm)	5.9
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	89
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	47
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	58
Litze	Nee
Scherm	Ja
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
----------------------------------	-----

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
----------------------------------	-----

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
----------------------------------	-----

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN