



stuurstroomkabel afgeschermd YSLCY-JZ 4G0.5mm² Dca-s2,d0,a3 per meter

(CYJZD210043)



8717714112760



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234726
Fabrikantnummer	CYJZD210043
EAN code	8717714112760
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLCY Dca
Artikelnummer oud	CYJZD210043
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aantal aders	4
Buitendiameter circa (mm)	5.9
Mantelkleur	Grijs
Filter_Aantal Aders	4
Filter_Kleur	Grijs
Filter_Lengte	Op maat geknipt

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	39
Getwist	Nee

Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleuren en cijfers
Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	5.9
Kabelhoogte circa (mm)	5.9
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	89
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	47
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	65
Litze	Nee
Scherf	Ja
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulppers	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertragings volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertragings volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeen vrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeen vrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeen vrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-stuurstroomkabel-afgeschermd-yslcy-jz-4g0-5mr-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA