



stuurstroomkabel afgeschermd YSLCY-JZ 7G1mm² Dca-s2,d0,a3 per meter

(CYJZD212073)



8717714113224



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234733
Fabrikantnummer	CYJZD212073
EAN code	8717714113224
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	YSLCY Dca
Artikelnummer oud	CYJZD212073
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aantal aders	7
Buitendiameter circa (mm)	8.7
Mantelkleur	Grijs
Filter_Aantal Aders	7
Filter_Kleur	Grijs
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-metaalschroef-cilinderkop-verzinkt-m4x60-s01-026001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	19.5
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleuren en cijfers
Met aardgeleider	Ja
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PV)
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	8.7
Kabelhoogte circa (mm)	8.7
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	131
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	70
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Nom. spanning U ₀ (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	152
Litze	Nee
Scherf	Ja
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Aantal hulpaders	0
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Aantal groepen getwist	1
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee

Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN