

# infrarood bewegingsmelder IS 1- wit RAL9001 (600310)

(600310)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer        | 401234812                      |
| Fabrikantnummer      | 600310                         |
| EAN code             | 4007841600310                  |
| Merk                 | STEINEL                        |
| Productgroep         | Bewegings-/aanwezigheidsschake |
| Serie/Programma      |                                |
| Artikelnummer oud    | 600310                         |
| Filter_kleur         | Rood \$Wit                     |
| Filter_serie         | Bewegingsmelders\$Bewegingsm   |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders               |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-1-wit-ral9001-6003>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Uitvoering         | Bewegingssensor   |
| Opnemertype        | Passief infrarood |
| Met DALI interface | Nee               |

|  |             |
|--|-------------|
| Constantlichtregeling                    | Nee         |
| HVAC-aansturing                          | Nee         |
| Gedwongen uitschakeling                  | Ja          |
| Vrije dierzone                           | Nee         |
| Onderkruipbeveiliging                    | Nee         |
| Koppelbaar aan netwerk                   | Ja          |
| Optimale montagehoogte (m)               | 2           |
| Trappenhuisbewaking                      | Nee         |
| Overbruggingsschakelaar                  | Ja          |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)            | 10          |
| Max. reikwijdte frontaal (m)             | 10          |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)         | 6           |
| Geschikt voor draadloos                  | Nee         |
| Bediening op afstand                     | Nee         |
| Met afstandsbediening                    | Nee         |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Nee         |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja          |
| Met signaaleenheid                       | Nee         |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee         |
| Montagewijze                             | Overig      |
| Materiaal                                | Kunststof   |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast |
| Halogeenvrij                             | Ja          |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Oppervlaktebescherming              | Overig  |
| Uitvoering oppervlakte              | Mat     |
| Kleur                               | Wit     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)          | 9001    |
| Transparant                         | Nee     |
| Beschermingsgraad (IP)              | IP54    |
| Spanningstype                       | AC      |
| Nom. spanning (V)                   | 240     |
| Min. nalooptijd (s)                 | 8       |
| Max. nalooptijd (min)               | 35      |
| Uitschakelvertraging (s)            | 480     |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)     | 120/120 |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal (°) | 60/60   |
| Zwenkbereik sensor, verticaal (°)   | 180/180 |
| Aanspreekhelderheid (lx)            | 2/2000  |
| Max. schakelvermogen (W)            | 500     |
| C-Belasting                         | Ja      |
| Temperatuur (°C)                    | -20/50  |
| Aantal schakelzones                 | 260     |
| Max. inschakelstroom (A)            | 120     |
| Ingang voor nevenunit               | Ja      |
| Frequentie (Hz)                     | 50/50   |
| Met alarmfunctie                    | Nee     |
| Geschikt voor plafondmontage        | Ja      |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Geschikt voor wandmontage  | Ja     |
| Aansluitwijze              | Overig |
| Antibacteriële behandeling | Nee    |
| Breedte (mm)               | 80     |
| Hoogte (mm)                | 120    |
| Diepte (mm)                | 120    |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN