


A/AS500 automatische schakelaar standaard 2,2m - alpin wit (A 17280 WW)

(A17280WW)



4011377167520



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234899
Fabrikantnummer	A17280WW
EAN code	4011377167520
Merk	JUNG
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	A range
Artikelnummer oud	A17280WW
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	JUNG LB management\$JUNG AS
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateria

Technische details

Model	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Montagehoogte (m)	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	11

Max. reikwijdte frontaal (m)	15
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	2
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-a-as500-automatische-schakelaar-standaard-2-2m-al>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

voor basiselementen LB Management "licht"

art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Met afdichtingsset art.nr. AS A 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.

IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Bedrijf met basiselement voor schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads uit het LB Management
- Wandmontage op basiselement

Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Gevoeligheid in te stellen
- Vaste nalooptijd
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Licht via neventoestel dimbaar, met dimeenheid

[Bekijk hier de handleiding](#)

Gegenereerd op datum: 12-09-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA