

LS990 display standaard voor tempregeling - zwart (LS 1790 D SW)

(LS1790DSW)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234973
Fabrikantnummer	LS1790DSW
EAN code	4011377172111
Merk	JUNG
Productgroep	Ruimteklokthermostaat
Serie/Programma	LS range
Artikelnummer oud	LS1790DSW
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	JUNG LS 990 zwart\$JUNG LB ma
Filter_typen_product	Overig

Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/jung-ls990-display-standaard-voor-tempregeling-zwart-ls->
- ▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

voor kamerthermostaat art.nr.: 1790 RTR
voor schakeleenheden art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE

Bedoeld gebruik

- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur
- Bedrijf met kamerthermostaat of schakeleenheid uit het LB Management

Producteigenschappen

- Front van echt glas
- 6 tiptoetsen
- Schakelklok met drie opslagbereiken
per opslagbereik comfort- en ECO-tijdstip voor ma-vr en za-zo
- Instelling van een comfort-, ECO-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur
- Actuele tijd kan als schakeltijd worden opgeslagen, snelprogrammering
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling, uitschakelbaar
- Verlichte segmentdisplay en dus gemakkelijk afleesbaar
- Bedieningsblokkering
- Verwarmingsoptimalisatie (temperatuur wordt op de ingestelde tijd bereikt), uitschakelbaar
- Aanpassing aan ventielen (stroomloos open of stroomloos gesloten)
- Koelen mogelijk
- Ondersteunt interne en externe temperatuursensor
- Herkenning van een sterke temperatuurverlaging (oproepen van de vorstbeveiligingstemperatuur bij openen van een raam)
- Offset-instelling (correctiewaarde voor de gemeten temperatuur)
- Werkwijze regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PWM) of 2-punts
- Ventielbeveiligingsfunctie (1 x per week in- en uitschakelen van het ventiel, zaterdag om 11 uur)
- Onderbreekt na 60 minuten het verwarmen gedurende 5 minuten
- Verwarmen/koelen, omschakelen per uitgang op het basiselement
- Display wordt na 2 minuten uitgeschakeld, continue weergave van ingestelde/werkelijke temperatuur of actuele tijd moge

[Bekijk hier de handleiding](#)

Technische details

Uitvoering	Aan/Uit
Aansluiting	Overig
Met ontvanger	Nee
Opnemer extern	Ja
Met thermische terugkoppeling	Nee
Verwarmen	Ja
Aantal uitgangen verwarming	1
Koelen	Ja
Aantal uitgangen koeling	1
Differentiewaarde (K)	-0.5/0.5

Differentie verstelbaar	Nee
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	Nee
Type opnemer	Weerstandsofnemer
Temperatuur afleesbaar	Ja
Met display	Ja
Kloktype	Weekklok
Uitvoering klok	Digitaal
Overwerkschakelaar	Nee
Optimalisering	Ja
Met tapwaterschakeling	Nee
Bediening	Toets
Weersafhankelijke regeling	Nee
Aantal schakelprogramma's	3
Type contact	Maakcontact
Max. spanning contacten (V)	230
Max. contactbelasting (A)	16
Explosie veilig	Nee
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9.005
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	70
Meetbereik (°C)	5/30
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Energieverbruik standby (solstandby) (W)	4

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN