


aardlekautomaat 3- polig+nul 16A B-kar 30mA (R9D54716)

(R9D54716)



3606481905215



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244441
Fabrikantnummer	R9D54716
EAN code	3606481905215
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Resi9 Protection
Artikelnummer oud	R9D54716
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: dit component wordt op een andere manier aangesloten dan normaal. Aan de onderkant van het component zitten acht

Hoe sluit je deze aardlekautomaat aan?

Er zit aan de onderkant een kam die de automaten doorverbindt. Alle draden dienen op het rechter deel (aardlekschakelaar) aang
zitten maar vier aansluitpunten waar de draden ingevoerd kunnen worden.

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	-
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10

Inbouwmontage (stucwerk)

Nee

Inbouwdiepte (mm)

44.5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN