


# aardlekautomaat 3- polig+nul 20A B-kar 30mA (R9D54720)

(R9D54720)



3606481905222



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401244442
Fabrikantnummer	R9D54720
EAN code	3606481905222
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Resi9 Protection
Artikelnummer oud	R9D54720
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-20a-b-kar>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

**Let op:** dit component wordt op een andere manier aangesloten dan normaal. Aan de onderkant van het component zitten acht

### Hoe sluit je deze aardlekautomaat aan?

Er zit aan de onderkant een kam die de automaten doorverbindt. Alle draden dienen op het rechter deel (aardlekschakelaar) aang  
zitten maar vier aansluitpunten waar de draden ingevoerd kunnen worden.

# Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	-
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	400
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/10

Inbouwmontage (stucwerk)

Nee

Inbouwdiepte (mm)

44.5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN