

# aardlekautomaat 3- polig+nul 16A B-kar 300mA (R9D64716)

(R9D64716)



3606481905277



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401244450
Fabrikantnummer	R9D64716
EAN code	3606481905277
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Resi 9
Artikelnummer oud	R9D64716
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.3
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

**Let op:** dit component wordt op een andere manier aangesloten dan normaal. Aan de onderkant van het component zitten acht

**Hoe sluit je deze aardlekautomaat aan?**

Er zit aan de onderkant een kam die de automaten doorverbindt. Alle draden dienen op het rechter deel (aardlekschakelaar) aang  
zitten maar vier aansluitpunten waar de draden ingevoerd kunnen worden.

# Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	-
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	5
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	400
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	-
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/10

Inbouwdiepte (mm)

44.5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN