


aardlekautomaat 3- polig+nul 20A B-kar 300mA (R9D64720)

(R9D64720)



3606481905284



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244451
Fabrikantnummer	R9D64720
EAN code	3606481905284
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Resi9 Protection
Artikelnummer oud	R9D64720
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.3
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	-
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3

Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44.5
Verliesvermogen (W)	12

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-20a-b-kar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: dit component wordt op een andere manier aangesloten dan normaal. Aan de onderkant van het component zitten acht aansluitingen in plaats van vier.

Hoe sluit je deze aardlekautomaat aan?

Er zit aan de onderkant een kam die de automaten doorverbindt. Alle draden dienen op het rechter deel (aardlekschakelaar) aangesloten te worden. Aan de bovenkant zitten maar vier aansluitpunten waar de draden ingevoerd kunnen worden.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA