


installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar (R9P09616)

(R9P09616)



3606481904928



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401244459
Fabrikantnummer	R9P09616
EAN code	3606481904928
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Resi9 Protection
Artikelnummer oud	R9P09616
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Schneider Electric Installatieautomaat 1-polig+nul 16A B-kar (r9p09616) is een compacte en gebruiksvriendelijke installatieautomaat die het elektrisch installatiehuis beschermt tegen overbelasting en kortsluiting. Deze installatieautomaat is ideaal voor de meeste huishoudelijke apparaten en de meeste huishoudelijke apparaten die een vertragingkarakteristiek hebben, wat betekent dat het een kortstondige overbelasting aankan voordat het een hoge startstroom nodig hebben, zoals koelkasten en wasmachines. Deze installatieautomaat is eenvoudig te installeren en te gebruiken voor elk huishouden.

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
-------------------------	---

Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN