


installatieautomaat 1- polig+nul 25A C-kar (R9P19625)

(R9P19625)



3606481904997



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 401244471 |
| Fabrikantnummer | R9P19625 |
| EAN code | 3606481904997 |
| Merk | Schneider Electric |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | Resi9 Protection |
| Artikelnummer oud | R9P19625 |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 25 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-installatieautomaat-1-polig-nul-25a-c-k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit component is de opvolger van: 19169

Technische details

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |

| | |
|--|--------|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA) | - |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | - |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | - |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Nevenapparaat mogelijk | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (V) | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/10 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/16 |
| Explosie veilig | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 44 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN