


dubbel stopcontact met randaarde en afdekplaat hoog - berker Q.3 aluminium (47746094)

(47746094)



4011334452706



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 401296788 |
| Fabrikantnummer | 47746094 |
| EAN code | 4011334452706 |
| Merk | Hager |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | berker |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Kleur | Aluminium |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_ipwaarde | IP20 |
| Filter_kleur | Aluminium |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Dubbel stopcontact |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 2-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-dubbel-stopcontact-met-randaarde-en-afdekplaat-aluminium-47746094>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

[Bekijk de specsheet](#)

Technische details

| | |
|---------------------------------|------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |

| | |
|---|-----------------------|
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Overig |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Duroplast |
| Halogenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee |
| Slagvastheid | IK02 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 80 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 120 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 50 |
| Inbouwdiepte (mm) | 25 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |

| | |
|---|--------|
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal fases | 1 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 25 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Type USB voeding | Overig |
| Kinderbeveiliging | Nee |
| VDE getest | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN