


infrarood- bewegingsmelder IS 2180-2 - zwart (603717)

(603717)



4007841603717



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297058
Fabrikantnummer	603717
EAN code	4007841603717
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	
Filter_kleur	Rood \$Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-2180-2-zwart-603717>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-2 voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld gr
ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelba
verlichting, inclusief hoekwandhouder voor buiten- en binnenhoekmontage.

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig

Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	1000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	504
Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	78
Hoogte (mm)	55

Diepte (mm)	55
-------------	----

Geschikt voor wandmontage	Ja
---------------------------	----

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN