


infrarood- bewegingsmelder IS2180 ECO - zwart (034702)

(034702)



4007841034702



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297060
Fabrikantnummer	034702
EAN code	4007841034702
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	
Filter_kleur	Rood \$Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsmelders
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2

Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5

Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	504
Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	78
Hoogte (mm)	55
Diepte (mm)	55
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is2180-eco-zwart-034>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180 ECO voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, inclusief hoekwandhouder voor buiten- en binnenhoekmontage.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA