

buitenlamp met sensor L 240 LED 3000K 7,5W - rvs (010461)

(010461)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297062
Fabrikantnummer	010461
EAN code	4007841010461
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	81
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-met-sensor-l-240-led-3000k-7-5w-rvs-/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Buitenlicht in verticaal design. Platte, rechthoekige sensor-buitenlamp L 240 S in portrait-uitvoering. Elegante sfeerverlichting voor STEINEL-led-techniek met 946 lm lichtrendement in combinatie met een energieverbruik van 9,3 W. Draaibare precisie-infrarood m reikwijdte.

Technische details

Geschikt voor pendelophanging

Nee

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Roestvastst.
Kleur behuizing	Roestvastst.
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct/indir
Breedte (mm)	165
Hoogte/diepte (mm)	305
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	7.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	570
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee

Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	7.5/7.5
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	76
Vermogensfactor	0.45
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN