

# buitenspot met sensor en bluetooth ONE S Connect 3000K 7,9W - antraciet (058630)

(058630)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401297066
Fabrikantnummer	058630
EAN code	4007841058630
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	ONE
Lengte (mm)	175
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	7/7
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Breedte (mm)	97
Hoogte/diepte (mm)	98
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	520
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	520/520
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	74.286

# Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED uitwiss
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	74.286

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Soort bedrading	Geschikt vo
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Bediening via Bluetooth	Ja
Dimbaar	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-en-bluetooth-one-s-connec058630>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Intelligent en comfortabel. Moderne draaibare led-wandspot ONE SC met 90° infrarood bewegingsmelder (10 m reikwijdte). In een handomdraai te koppelen via Bluetooth en met de gratis app instelbaar: inschakelniveau (2-2000 lux), tijdstelling (5 sec. – 60 min.), in- en uitschakeltijden, comfortabele vorming van lampengroepen. 512 lm bij 7,9 W. Inclusief vervangbaar GU-10-LED-lampje.

**Ge genereerd op datum: 04-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA